

1		KARTA MATERIAŁOWA DRZWI TYPU „FdB”
2.	Nazwa handlowa:	Skrzydła drzwiowe „FdB”
3.	Możliwość wykonania:	Jednoskrzydłowe / Dwuskrzydłowe Przylgowe / Bezprzylgowe
4.	Wypełnienie:	Ramiak: drewno liściaste o gęstości min. 500kg/m ³ Wypełnienie: 3x płyta wiórowa 11mm, 2x HDF 3mm
5.	Odporność ogniowa:	Brak
6.	Izolacyjność akustyczna:	Rw=37dB dla drzwi pełnych Rw=35dB dla drzwi z przeszkleniem szybą Stratophone 44.2
7.	Maksymalne wymiary dla drzwi pełnych, jednoskrzydłowych:	Szerokość: do 1200 mm (1150mm w świetle ościeżnicy) Wysokość: do 2400 mm (2380mm w świetle ościeżnicy)
8.	Klasy wytrzymałościowe:	Wytrzymałość mechaniczna: 2 Trwałość mechaniczna: 3
9.	Standardowe wyposażenie:	Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0026 dla drzwi przylgowych Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0087 dla drzwi bezprzylgowych Zamek wpuszczany LOB Uszczelka opadająca DEVENTER
10	Waga skrzydła:	54kg
11	Dokument dopuszczeniowy:	ITB-KOT-2020/1291

Pełny opis skrzydła: Drzwi akustyczne. Wykonane jako jednoskrzydłowe, bezprzylgowe lub z przylgą. Ramiak wykonany z drewna liściastego (meranti) o gęstości min. 500kg/m³, wypełnienie stanowi potrójna warstwa płyt wiórowych (3x11mm), obustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło wyposażone w zamek podklamkowy LOB (pz lub wc), uszczelkę automatycznie opadającą firmy DEVENTER oraz zawiasy min. 3-częściowe firmy SIMONSWERK (standard – możliwość zastosowania okuć alternatywnych, zgodnych z ITB-KOT-2020/1291). Drzwi wykończone laminatem CPL (min. 0,8mm) lub HPL (min. 0,7-1,0mm grubości). Brzegi drzwi wykończone lakierem, lakierobejcą, farbą akrylową, taśmą PCV lub laminatem (w drzwiach bezprzylgowych).

Akustyka dla drzwi pełnych: $R_w=37\text{dB}$

Akustyka dla drzwi z przeszkleniem szybą akustyczną Stratophone 44.2: $R_w=35\text{dB}$